

SlimLite® CS LED HO+



Lichtstarke, 180° drehbare 230V Aluminium-Linienleuchte SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W Fleisch



Beschreibung:

LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipsbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D=7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclips 45° bzw. Winkel-Montageclips 90°, Lichtfarbe Fleisch


Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000 h
Lichtfarbe: Fleisch (Sonderlichtfarbe)
Energieeffizienz: LED 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4051268169349
Gewicht: 0,4 kg

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör

SlimLite® CS LED HO+

	110°	Ø	Fleisch
0,5m		610	3400 lx
1,0m		1220	850 lx
1,5m		1830	378 lx
2,0m		2440	213 lx
2,5m		3050	136 lx



Artikel-Nr.:
61001292105

ggf. eingeschränkt verfügbar


Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001292105	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W Fleisch	Fleisch (Sonderlichtfarbe)
61001292205	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W Fleisch	Fleisch (Sonderlichtfarbe)
61001292305	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W Fleisch	Fleisch (Sonderlichtfarbe)
61001292004	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W xw	2700 K extra warm weiß
61001292104	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw	2700 K extra warm weiß
61001292204	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw	2700 K extra warm weiß
61001292304	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw	2700 K extra warm weiß
61001292002	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W ww	3000 K warm weiß
61001292102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww	3000 K warm weiß
61001292202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww	3000 K warm weiß
61001292302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww	3000 K warm weiß
61001292001	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W nw	4000 K neutral weiß
61001292101	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw	4000 K neutral weiß
61001292201	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw	4000 K neutral weiß
61001292301	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw	4000 K neutral weiß

Lampenleistung	Anzahl LED	Länge L	Länge L1	Anzahl*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13


* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCs V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B




Montageanordnung mit zulässigen Abständen




CS CM Metal-Ausführung



CS CE Eckmontage



CS CW Winkelmontage



Montage



Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm

