

ECO R 68



Deckeneinbaustrahler mit umschaltbarer Leistung/Lichtfarbe Eco R 68 Modul 5/8W xw/ww/nw/xc



Beschreibung:

Dimmbarer LED-Einbaustrahler, inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Lichtfarbe und Leistung am Strahler umschaltbar

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 3000 / 4000K umschaltbar
Ausstrahlungswinkel: 60°
Energieeffizienz: Leuchte: 565 / 880 lm (116 / 111 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 80
Zeichen: CE, MM, VDE-GS, IP65, SK II
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,22 kg

Besonderheiten:

- zwei Leistungsstufen am Strahler umschaltbar (5/8W)
- vier Lichtfarben am Strahler umschaltbar (xw/ww/nw/xc)
- Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung oder Wieland/Adels-Stecker
- dank IP65 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, z.B. Bad- und Küchenbereich)
- empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 266GDE oder GIRA 117600/I03
- Dekorring in weiß, schwarz, chrom-glanz oder edelstahloptik bitte separat bestellen


Eco R 68 8W

60°	Ø	xw	ww	nw	xc
0,5m	600	3844 lx	4140 lx	4352 lx	4056 lx
1,0m	1200	961 lx	1035 lx	1088 lx	1014 lx
1,5m	1800	427 lx	460 lx	484 lx	451 lx
2,0m	2300	240 lx	259 lx	272 lx	254 lx
2,5m	2900	154 lx	166 lx	174 lx	162 lx

Bohrung



68-80 mm



Artikel-Nr.:
20807081001

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20807081001	Eco R 68 Modul 5/8W xw/ww/nw/xc

