

Dynamic Tape F



Selbstklebende, flexible LED-Streifen mit homogenem Flächenlicht Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W



Beschreibung:

Flexibles LED-Band auf Rolle mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M-Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 62,5 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Zubehör: Controller mit Funkfernbedienung DALI, ZigBee oder WiFi App.


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 172°
Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: 764 lm/m (96 lm/W)
Zeichen: IP54, SK III
Gewicht: 0,75 kg

Besonderheiten:

- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 62,5 mm kürzbar
- Minimaler Biegeradius 50 mm
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischbereich, Ladenbau)
- Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)
- Inkl. Anschlussleitung 2,5 m
- Mit Dynamic Stecker mit PU-Vergussmasse (IP 54)
- Bauart: Flexibler LED-Streifen
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP54
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren

Dynamic Tape F

	172°	Ø	xw	cw
0,5m		14301	496 lx	548 lx
1,0m		28601	124 lx	137 lx
1,5m		42902	55 lx	61 lx
2,0m		57203	31 lx	34 lx
2,5m		71503	20 lx	22 lx



Artikel-Nr.:
20202950101

Artikel lagernd



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20202950101	Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W

