

Dynamic Tape S



LED-Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe und Silikon-Vergussmasse Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W



Beschreibung:

Flexibles LED-Band mit Silikon Vergussmasse auf Rolle, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M-Klebeband, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker angelötet, das Band kann alle 50 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), Zubehör: Dynamic Controller mit Funkfernbedienung, DALI, ZigBee oder WiFi App zum Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

Ausstrahlungswinkel: 120°

Energieeffizienz: LED: 130 lm/W; Leuchte: 1300 lm/m (87 lm/W)

Zeichen: IP54, SK III


Gewicht: 0,26 kg

Besonderheiten:

- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischbereich, Ladenbau)
- Die Silikon-Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z. B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten
- Inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic Stecker
- Mit Silikon-Vergussmasse (IP 54)
- Bauart: Flexibler LED-Streifen
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP54
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung

Dynamic Tape S

	120°	Ø	xw	cw
0,5m		1732	2100 lx	2300 lx
1,0m		3464	525 lx	575 lx
1,5m		5196	233 lx	256 lx
2,0m		6928	131 lx	144 lx
2,5m		8660	84 lx	92 lx



Artikel-Nr.:
20202901301

Artikel lagernd



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20202901301	Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W

