

ECO R 68



Einbauleuchte mit 2 Leistungen und 4 Lichtfarben für 230 V Eco R 68 Modul 5/8W xw/ww/nw/xc



Beschreibung:

Dimmbarer LED-Einbaustrahler, inkl. Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Lichtfarbe und Leistung am Strahler umschaltbar. Lichtfarbe: 3000 / 4000 K Umschaltbar.

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000 / 4000K Umschaltbar

Ausstrahlungswinkel: 60°

Energieeffizienz: Leuchte: 565 - 880 lm/m (111- 116 lm/W)

Zeichen: IP65, SK II

Gewicht: 0,22 kg

Besonderheiten:

- Zwei Leistungsstufen am Strahler umschaltbar
- Vier Lichtfarben am Strahler umschaltbar
- Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung oder Wieland/Adels-Stecker
- Dank IP65 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, z.B. Bad- und Küchenbereich)
- Empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1731DD oder 1711DE oder GIRA 117600/I03
- Leistung 5 W bzw. 8 W am Trafo umschaltbar
- Lichtfarbe: 3000 / 4000 K Umschaltbar
- Inkl. Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Bauart: Flexibler LED-Streifen
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Schutzart: IP65


Eco R 68 8W

60°	Ø	xw	ww	nw	xc
0,5m	577	3844 lx	4140 lx	4352 lx	4056 lx
1,0m	1155	961 lx	1035 lx	1088 lx	1014 lx
1,5m	1732	427 lx	460 lx	484 lx	451 lx
2,0m	2309	240 lx	259 lx	272 lx	254 lx
2,5m	2887	154 lx	166 lx	174 lx	162 lx

Bohrung



68-80 mm



Artikel-Nr.:
20807081001

Artikel lagernd



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20807081001	Eco R 68 Modul 5/8W xw/ww/nw/xc

