

SR 68 5.8W



Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler für 68-80 mm Deckenausschnitt SR 68-24V 5,8W 25° ww chrom-matt



Beschreibung:

SR 68-24 V 5,8 W 25° ww chrom-matt für eine gezielte, hochwertige Möbel- und Objektbeleuchtung. Ausführung: LED-Trafo DC 24 V, Stecksystem LED 24, IP44. Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß. Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19). Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700K Extra warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 25°

Energieeffizienz: LED: 138 lm/W; Leuchte: 650 lm/m (112 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,15 kg

Besonderheiten:

- Kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Ausstrahlungswinkel 25° oder 40°
- Bauart: Spot 760°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP44
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Gehäusefarbe: Chrom-matt

SR 68-24V 5,8W

	38°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		344	3992 lx	4516 lx	4827 lx
1,0m		689	998 lx	1129 lx	1207 lx
1,5m		1033	444 lx	502 lx	536 lx
2,0m		1377	250 lx	282 lx	302 lx
2,5m		1722	160 lx	181 lx	193 lx

Bohrung



68-74mm (ohne Ring)
68-84mm (mit Ring)

Artikel-Nr.:
20202404602

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausstrahlungswinkel
20202404602	SR 68-24V 5,8W 25° ww chrom-matt	25°
20202404603	SR 68-24V 5,8W 25° nw chrom-matt	25°
20202405104	SR 68-24V 5,8W 40° xw weiß	40°
20202405304	SR 68-24V 5,8W 40° xw schwarz	40°
20202405604	SR 68-24V 5,8W 40° xw chrom-matt	40°
20202405804	SR 68-24V 5,8W 40° xw edelstahloptik	40°
20202405102	SR 68-24V 5,8W 40° ww weiß	40°
20202405302	SR 68-24V 5,8W 40° ww schwarz	40°
20202405602	SR 68-24V 5,8W 40° ww chrom-matt	40°
20202405802	SR 68-24V 5,8W 40° ww edelstahloptik	40°
20202405103	SR 68-24V 5,8W 40° nw weiß	40°
20202405603	SR 68-24V 5,8W 40° nw chrom-matt	40°
20202405803	SR 68-24V 5,8W 40° nw edelstahloptik	40°