

R 68



Flache LED-Einbauleuchte für die 68er Bohrung R 68-LED 2,5W ww chrom-matt



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10 V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 53°

Energieeffizienz: LED: 98 lm/W; Leuchte: 185 lm/m (74 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Besonderheiten:

- o Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- o Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- o Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- o Bauart: Spot 760°
- o LED-Trafo DC 24 V
- o Stecksystem: LED 24
- o Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- o Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- o Gehäusefarbe: Chrom-matt


R 68

53°	Ø	ww	nw
0,5m	420	652 lx	752 lx
1,0m	840	163 lx	188 lx
1,5m	1260	72 lx	84 lx
2,0m	1680	41 lx	47 lx
2,5m	2100	26 lx	30 lx

Bohrung



68mm



Artikel-Nr.:
61001260206

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001260206	R 68-LED 2,5W ww chrom-matt	3000K warm weiß
61001260208	R 68-LED 2,5W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61001260306	R 68-LED 2,5W nw chrom-matt	4000K neutral weiß
61001260308	R 68-LED 2,5W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61054903802	3er Set R 68-LED 2,5W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61054905802	5er Set R 68-LED 2,5W ww edelstahloptik	3000K warm weiß

