

Dynamic FAQ 68



LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe Dynamic FAQ 68-LED 3W schwarz



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Steuerung mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee oder Casambi Controller.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

Ausstrahlungswinkel: 115°

Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III


Gewicht: 0,1 kg

Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Anschlussleitung steckbar 2,5 m mit Dynamic-Stecker
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Schwarz

Dynamic FAQ 68


	Ø	xw	nw	cw
0,5m	1570	336 lx	352 lx	364 lx
1,0m	3139	84 lx	88 lx	91 lx
1,5m	4709	37 lx	39 lx	40 lx
2,0m	6279	21 lx	22 lx	23 lx
2,5m	7848	13 lx	14 lx	15 lx



Bohrung



68mm



Artikel-Nr.:
20203195003

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20203195003	Dynamic FAQ 68-LED 3W schwarz
20203195008	Dynamic FAQ 68-LED 3W edelstahloptik

