


LED Track 24V

LED-2-Link Vitrinenprofil LED Abdeckprofil 15mm 2,95m 5er Set



Beschreibung:

LED Abdeckprofil 15 mm 2,95 m 5er Set als passende Abdeckung für Komponenten des LED-2-Link-Systems. Für eine saubere und systemgerechte Montage.

Anschluss: N/A

Lichtfarbe: N/A

Gewicht: 1,08 kg


Besonderheiten:

- Für eine saubere und systemgerechte Montage
- Material: Aluminium

Bohrung



28mm



Artikel-Nr.:
61500032861

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schutzart	Stecksystem	Metallgehäuse	Schutzklasse	Bohrdurchmesser	Anschluss	Lichtfarbe	Ausstrahlungswinkel	Energieeffizienz
20202560302	LED Track Point S 1,5W ww schwarz	IP20	LED 24	Nein	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K warm weiß	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560702	LED Track Point S 1,5W ww alu- eloxiert	IP20	LED 24	Nein	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K warm weiß	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560303	LED Track Point S 1,5W nw schwarz	IP20	LED 24	Nein	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	4000K neutral weiß	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560703	LED Track Point S 1,5W nw alu- eloxiert	IP20	LED 24	Nein	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	4000K neutral weiß	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560301	LED Track Point S 1,5W cw schwarz	IP20	LED 24	Nein	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	5000K kalt weiß	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560701	LED Track Point S 1,5W cw alu- eloxiert	IP20	LED 24	Nein	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	5000K kalt weiß	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
LED-2-Link - Vitrinenprofil		N/A	-	Nein	N/A	-	-	N/A	-	-
61500032703	LED Vitrinenprofil 1m	N/A	N/A	Ja	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032763	LED Vitrinenprofil 2,95m 5er Set	N/A	N/A	Ja	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032701	LED Vitrinenprofil 1m	N/A	N/A	Ja	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032761	LED Vitrinenprofil 2,95m 5er Set	N/A	N/A	Ja	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Haltearm		IP20	-	Nein	-	-	-	N/A	-	-
61500032913	LED-2-Link Haltearm 300mm mit Anschlussleitung 2,5m max. 48W	IP20	N/A	Ja	-	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032903	LED-2-Link Haltearm 300mm ohne Anschlussleitung	N/A	N/A	Ja	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032911	LED-2-Link Haltearm 300mm mit Anschlussleitung 2,5m max. 48W	IP20	N/A	Ja	-	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032901	LED-2-Link Haltearm 300mm ohne Anschlussleitung	N/A	N/A	Ja	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Montagehülse		N/A	-	Nein	N/A	-	-	N/A	-	-
61500030003	Montagehülse LED Aufbauprofil schwarz	N/A	N/A	Ja	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500030007	Montagehülse LED Aufbauprofil alu-eloxiert	N/A	N/A	Ja	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Abdeckprofil 15 mm		N/A	-	Nein	N/A	-	-	N/A	-	-
61500032813	LED Abdeckprofil 15mm 1m	N/A	N/A	Nein	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-

61500032863	LED Abdeckprofil 15mm 2,95m 5er Set	N/A	N/A	Nein	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032810	LED Abdeckprofil 15mm 1m	N/A	N/A	Nein	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032861	LED Abdeckprofil 15mm 2,95m 5er Set	N/A	N/A	Nein	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-

