

Point S



Dreh- und schwenkbarer Vitrinenstrahler für Aluminium-Profile LED Point S 1W ww 20° schwarz



Beschreibung:

LED Point S 1 W ww 20° schwarz für eine gezielte, hochwertige Möbel- und Objektbeleuchtung. Ausführung: LED-Trafo DC 350 mA, Stecksystem LED 350, IP20. Lichtfarbe: 3000 K warmweiß. Anschlussleitung 1,8 m mit LED 350-Stecker.

Anschluss: LED-Trafo DC 350mA

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 20° - 30°


Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: 115 lm/m (115 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,06 kg

Besonderheiten:

- Hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper
- Einfache Montage mit M8x1 Gewinde
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Anschlussleitung 1,8 m mit LED 350-Stecker
- Ausstrahlungswinkel 20° (30° Linse beiliegend)
- Bauart: Spot 760°
- LED-Trafo DC 350 mA
- Stecksystem: LED 350
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Gehäusefarbe: Schwarz



Artikel-Nr.:
61001720202

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001720202	LED Point S 1W ww 20° schwarz	3000K warm weiß
61001720102	LED Point S 1W ww 20° alu-eloxiert	3000K warm weiß
61001720203	LED Point S 1W nw 20° schwarz	4000K neutral weiß
61001720103	LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert	4000K neutral weiß

