

24V Dynamic-Controller - Funk



Dynamic-Controller 24 V DC mit beiliegender 4-Kanal-Funkfernbedienung 24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz



Beschreibung:

Dynamic-Controller 24 V DC mit beiliegender 4-Kanal-Funkfernbedienung, es können bis zu drei weitere Dynamic- oder Dimm-Controller angelernt werden, mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Zustand wiederhergestellt), inkl. Batterie, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 12-fach Verteiler für die Leuchten. Die Variante ist für eine Leistung von 75 W ausgelegt.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,13 kg

Besonderheiten:

- 24 V DC
- Steckerfertig und optional für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- Mit Memory-Funktion (nach Netztrennung werden die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt) Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe
- Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe
- 4-Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung, auch kombinierbar mit Dimm-Controllern
- Mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
- Alle Controller mit Soft Off? und Multicontrol? (es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einen Controller angelernt werden) DALI Controller
- Zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme BLE Controller (Bluetooth Low Energy)
- Ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Meshle-App)
- Reichweite Innenbereich bis zu 15 m (Mesh-Netzwerk)
- Frei programmierbare Szenen
- Kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- Einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar
- Bis zu 30 Controller verbinden sich automatisch untereinander und können via Bluetooth in der App gesteuert werden
- Inkl. Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP20
- Als notwendiges Zubehör für Farbwechsel, Dimmen und Schalten

Artikel-Nr.:
61500050532

Artikel lagernd



- mit 12-fach Verteiler weitere Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI)
Seite [286405]
- Für Dynamic-Leuchten mit Dynamic-Stecker
- 24 V DC / für Dynamic-Leuchten mit Dynamic-Stecker
- Steckerfertig und optional für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe mit handelsüblichem Taster (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)
- Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
- Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugeschloß in edelstahloptik oder für den Einsatz in Standard-Steckdosen
- Mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
- Alle Controller mit Soft Off und Multicontrol (es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einen Controller angelern werden)
DALI Controller
- Bis zu 30 Controller verbinden sich automatisch untereinander und können via Bluetooth in der App gesteuert werden
- Als notwendiges Zubehör für Farbwechsel, Dimmen und Schalten mit 12-fach Verteiler weitere Dynamic-Controller (u.a. BLE + DALI)
Seite [286405]
- Gehäusefarbe: Schwarz

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
61500050530	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung schwarz
61500050529	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung schwarz
20805003015	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. UP Funk-Tast-Modul
61500050534	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik
61500050532	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz
61500050531	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik
20805003012	24V Dynamic-Controller Funk 75W ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)