

Mini Bewegungsmelder - PIR 1



Mini-Bewegungsmelder ohne Dämmerungsfunktion Mini Bewegungsmelder PIR 1



Beschreibung:

Mini Bewegungsmelder zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Anschlussleitung 2 m mit Eurostecker, Schaltleitung 0,3 m mit Eurokupplung, Sensorleitung 1,4 m, Einbau des Sensors für 20 mm Bohrung, Nachlaufzeit von 10 Sekunden bis 3 Minuten einstellbar, Erfassungswinkel 80°, Erfassungsbereich 2,5 m bei Montagehöhe von 1-2 m.

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,17 kg

Besonderheiten:

- o 2 m Eurostecker / 0,15 m Eurokupplung / Sensor 1,4 m
- o Schutzklasse 2
- o PIR 1: 220-240 V / 50-60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- o Einstellbare Nachlaufzeit: 10 sek. bis 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- o Schutzart: IP20
- o PIR 1S: Der Bewegungsmelder wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen (max. 300 W)
- o PIR 2S: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W)
- o PIR 3: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W). Es können bis zu 4 Sensorköpfe auf EINEN Bewegungsmelder angelernt werden. Pro Sensorkopf können bis zu 3 Bewegungsmelder angelernt werden. Reichweite 11 m
- o PIR 4: Der Bewegungsmelder kann im Konfigurator ausgewählt werden und wird vor das Tape ins Profil gesetzt (max. 60 W)

Bohrung



13mm

Artikel-Nr.:
21703230101



ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
21703230101	Mini Bewegungsmelder PIR 1