


Mini Bewegungsmelder - PIR 2S



Mini-Bewegungsmelder ohne Dämmerungsfunktion Mini Bewegungsmelder PIR 2S



Beschreibung:

Mini Bewegungsmelder zum Anschluss von LED 24 V Leuchten, Anschlussleitung 0,2 m mit LED 24-Stecker, Schaltleitung 0,2 m mit 11-fach Verteiler, Sensorleitung 1,4 m, Einbau des Sensors für 20 mm Bohrung, Nachlaufzeit von 10 Sekunden bis 3 Minuten einstellbar, Erfassungswinkel 80°, Erfassungsbereich 2,5 m bei Montagehöhe von 1-2 m.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,07 kg

Besonderheiten:

- 0,2 m LED 24-Stecker / 0,2 m mit 12-fach Verteiler/ Sensor 1,4 m
- Schutzklasse III
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Nachlaufzeit: 10 sek. bis 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- PIR 1S: Der Bewegungsmelder wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen (max. 300 W)
- PIR 2S: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W)
- PIR 3: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W). Es können bis zu 4 Sensorköpfe auf EINEN Bewegungsmelder angelern werden. Pro Sensorkopf können bis zu 3 Bewegungsmelder angelern werden. Reichweite 11 m
- PIR 4: Der Bewegungsmelder kann im Konfigurator ausgewählt werden und wird vor das Tape ins Profil gesetzt (max. 60 W)

Bohrung



13mm

Artikel-Nr.:
21703230202



Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
21703230202	Mini Bewegungsmelder PIR 2S