# LED Basic-Tape M

IP 20 | LED 24

Tiras LED flexibles autoadhesivas  LED Basic-Tape M 5m 1200 LED 20W ww



**Descripción:**
Tira LED flexible en rollo, color de luz blanco cálido aprox. 3000K, montaje rápido y sencillo gracias a la cinta adhesiva 3M de doble cara ya aplicada, incl. cable de alimentación de 2,5m. La tira se puede cortar cada 25mm (ver marcado). La tira puede volver a conectarse sin soldadura mediante el clip de conexión o los cables de alimentación. Accesorios opcionales: transformador regulable con mando a distancia o regulador 1–10V, perfil de borde de vidrio para alimentación lateral de luz en paneles de vidrio, perfil de esquina, perfil de montaje, perfil de cubierta o perfil empotrado.

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V
**Lichtfarbe:** 3000K Blanco cálido
**Ausstrahlungswinkel:** 116°
**Eficiencia energética:** LED: 120 lm/W; Leuchte: 412 / 824 / 1650 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)
**Energieeffizienzklasse:** F
**Zeichen:** IP20, SK III
**Gewicht:** 0,08 kg

**Particularidades:**
- máx. 10m (versión 20W) por cable de alimentación
- montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara
- tiras recortables cada 25mm (versión 1200 LED) (marcado entre los LED)
- las tiras pueden volver a conectarse sin soldadura mediante el clip de conexión o los cables de alimentación

Basic Tape M - 20W - 1200LED



| | 116° | WW | NW |
|---|---|---|---|
| 0,5m | Ø 1600 | 592 lx | 688 lx |
| 1,0m | Ø 3200 | 148 lx | 172 lx |
| 1,5m | Ø 4800 | 66 lx | 76 lx |
| 2,0m | Ø 6400 | 37 lx | 43 lx |
| 2,5m | Ø 8000 | 24 lx | 28 lx |

**N.° de artículo:** 20202480402

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTIA LED 5 AÑOS

## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.° de artículo | Denominación | Gehäusefarbe | Color de la luz |
|---|---|---|---|
| 20202480402 | LED Basic-Tape M 5m 1200 LED 20W ww | N/A | 3000K Blanco cálido |
| 20202480403 | LED Basic-Tape M 5m 1200 LED 20W nw | N/A | 4000K Blanco neutro |