

Tape F-10/6



Luz de superficie homogénea a 270° Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W xw



Descripción:

Tira LED flexible en rollo, color de luz blanco extra cálido aprox. 2700K con luz superficial uniforme sin puntos LED visibles, instalación rápida y sencilla mediante cinta adhesiva de doble cara 3M ya aplicada, incl. cable de conexión de 2,5m con conector LED 24. La tira puede cortarse cada 50mm (ver marca). Accesorios opcionales: controlador de regulación con mando a distancia, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar o control WiFi.


Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 40.000h
Ausstrahlungswinkel: 115°
Eficiencia energética: LED: 150lm/W; Luminaria: 528 lm/m (59 lm/W)
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,4 kg

Particularidades:

- máx. 5m por línea de conexión
- instalación rápida y sencilla con cinta adhesiva de doble cara
- tiras recortables cada 50mm
- las tiras no se pueden volver a conectar después
- el rendimiento de las secciones no se puede calcular de forma lineal, ¡por favor, determínelo en el configurador!
- radio de curvatura mínimo 30mm
- luz de superficie (sin puntos de luz visibles)

Tape F 10/6

	115°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1550	740 lx	748 lx	720 lx
1,0m		3100	185 lx	187 lx	180 lx
1,5m		4650	82 lx	83 lx	80 lx
2,0m		6200	46 lx	47 lx	45 lx
2,5m		7750	30 lx	30 lx	29 lx



N.º de artículo:
20203550204

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
20203550204	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W xw
20203550202	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W ww
20203550203	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W nw

