

Zubehör Linienleuchten



Controlador de temperatura del color 24V Dynamic-Controller WiFi / Alexa 75W with 12-way distributor 2)



Descripción:

WiFi controller for switching and controlling 24V dynamic luminaires, easy plug-in connection for new or existing installations, controllable with every iOS or Android smartphone or tablet (Hera-App for free), with memory function (after cut off from mains the last colour and brightness setting is recovered), supply cable with two LED 24-plugs and 12-way distributor for the luminaires

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4,05E+12

Gewicht: 0,1 kg

Particularidades:

- Conexión: 24V DC / para luminarias dinámicas con enchufe Dynamic Varios:
 - o listo para conectar y opcional para cualquier nueva instalación o ampliación posterior del sistema existente
 - o con función de memoria (el color de la luz y la luminosidad anteriores se restablecen tras la desconexión de la red)
- Mandos a distancia por radio para regular, conmutar y ajustar el color de la luz
- o Módulo UP pulsador por radio para regular, conmutar y ajustar el color de la luz con un pulsador estándar (alcance 15 m / más corto para paredes y techos)
- #Mando a distancia por radio de 4 canales incl. pulsador maestro y soporte de pared, también combinable con controladores de atenuación #Mando a distancia por radio para montaje en superficie con soporte de pared #Mando a distancia por radio empotrable para taladro de madera ø 35 mm mín. 12 mm de profundidad incl. carcasa de montaje en superficie con aspecto de acero inoxidable o para utilizar en tomas de corriente estándar
- o Cualquier número de radiomandos puede controlarse en paralelo con un mando a distancia o por canal
- o Todos los controladores con «Soft Off» y «Multicontrol» (pueden memorizarse hasta 7 emisores diferentes en un controlador)
- Controlador DALI
- o para la conexión a sistemas de control complejos y sistemas de bus
- Controlador BLE (Bluetooth Low Energy)
- o controlable a través de cualquier smartphone o tableta iOS o Android (con la aplicación gratuita Meshle)
- #Alcance en interiores de hasta 15 m (red Mesh)
- o Escenas programables gratuitas
- o fácil instalación gracias a los componentes plug & play y al sistema de conexión

N.º de artículo:
61500050922

disponibilidad restringida probable

- puede utilizarse individualmente como controlador autónomo
- hasta 30 controladores se conectan automáticamente entre sí y pueden controlarse mediante Bluetooth en la aplicación
- Incl. función de temporizador (tiempos individuales de encendido y apagado)

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Grado de protección	Sistema de enchufe	Clase de protección	Conexión
21304108107	Stirndeckel LED Montageprofil Twin Stick	-	-	-	-
20204090004	Federblech LED Twin-Stick	-	-	-	-
61500050922	24V Dynamic-Controller WiFi / Alexa 75W with 12-way distributor 2)	IP20	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V