

IN-Stick H



Foco empotrado LED plano y brillante LED IN-Stick H 530mm 12,5W ww



Descripción:

Plano LED-Luminaria empotrada para Ranura fresada 30 mm de anchura y 12 mm de profundidad, Carcasa de aluminio, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, accesorios opcionales: regulable Transformador con Mando a distancia por radio o 1-10 V Regulador. Para Ranura fresada 12 x 30 mm.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 100°

Eficiencia energética: LED: 113 lm/W; Leuchte: 1342 lm/m (54 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III


Gewicht: 0,22 kg

Particularidades:

- Versión HR con Reflector para una iluminación asimétrica
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Aluminio anodizado
- Para Ranura fresada 12 x 30 mm
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible

IN-Stick H

	100°	Ø	ww	nw
0,5m		560	2640 lx	2720 lx
1,0m		1120	660 lx	680 lx
1,5m		1680	293 lx	302 lx
2,0m		2240	165 lx	170 lx
2,5m		2800	106 lx	109 lx



N.º de artículo:
61001410202

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001410102	LED IN-Stick H 330mm 7,5W ww	3000K Blanco cálido
61001410202	LED IN-Stick H 530mm 12,5W ww	3000K Blanco cálido
61001410302	LED IN-Stick H 830mm 20,0W ww	3000K Blanco cálido
61001410402	LED IN-Stick H 1130mm 27,5W ww	3000K Blanco cálido
61001410101	LED IN-Stick H 330mm 7,5W nw	4000K Blanco neutro
61001410201	LED IN-Stick H 530mm 12,5W nw	4000K Blanco neutro
61001410301	LED IN-Stick H 830mm 20,0W nw	4000K Blanco neutro
61001410401	LED IN-Stick H 1130mm 27,5W nw	4000K Blanco neutro

