

IN-Stick HR



De alta luminosidad luminaria empotrable de aluminio con reflector LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W ww



Descripción:

Plano LED-Luminaria empotrada con transparente Cubierta y Reflector para una iluminación asimétrica, para Ranura fresada 30 mm de anchura y 12 mm de profundidad, Carcasa de aluminio, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, accesorios opcionales: regulable Transformador con Mando a distancia por radio o 1-10 V Regulador. Para Ranura fresada 12 x 30 mm.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 100°

Eficiencia energética: LED: 113 lm/W; Leuchte: 1342 lm/m (54 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III


Gewicht: 0,45 kg

Particularidades:

- Versión HR con Reflector para una iluminación asimétrica
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión. 2,5 m con Enchufe LED 24 (derecha)
- Para Ranura fresada 12 x 30 mm
- Con transparente Cubierta y Reflector para una iluminación asimétrica
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible

IN-Stick HR

	100°	Ø	ww	nw
0,5m		560	2640 lx	2720 lx
1,0m		1120	660 lx	680 lx
1,5m		1680	293 lx	302 lx
2,0m		2240	165 lx	170 lx
2,5m		2800	106 lx	109 lx



N.º de artículo:
61001412402

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001412102	LED IN-Stick HR 330mm 7,5W ww	3000K Blanco cálido
61001412202	LED IN-Stick HR 530mm 12,5W ww	3000K Blanco cálido
61001412302	LED IN-Stick HR 830mm 20,0W ww	3000K Blanco cálido
61001412402	LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W ww	3000K Blanco cálido
61001412101	LED IN-Stick HR 330mm 7,5W nw	4000K Blanco neutro
61001412201	LED IN-Stick HR 530mm 12,5W nw	4000K Blanco neutro
61001412301	LED IN-Stick HR 830mm 20,0W nw	4000K Blanco neutro
61001412401	LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W nw	4000K Blanco neutro

