

## Basic-Tape 2

Tiras LED flexibles y autoadhesivas en rollo LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw



### Descripción:

Tira LED flexible en rollo, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K, Montaje rápido y sencillo mediante la cinta adhesiva 3M de doble cara preaplicada, Conectar simplemente el cable de conexión, la tira puede cortarse cada 50 mm (véase la marca). La tira puede volver a conectarse sin soldar mediante el clip de conexión o los cables, accesorios opcionales: regulable Transformador con Mando a distancia por radio o 1-10 V Regulador, Perfil para canto de vidrio para lateral Inyección de luz de Paneles de vidrio, Perfil de esquina, Perfil de montaje, Perfil de cubierta o Perfil fresado.

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V

**Lichtfarbe:** 4000K Blanco neutro

**Ausstrahlungswinkel:** 116°

**Eficiencia energética:** LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)

**Zeichen:** IP20, SK III

**Gewicht:** 0,08 kg

### Particularidades:

- Montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara
- Tira todos 50 mm (Versión 600 LED) recortable (Marca entre los LED)
- Las tiras pueden volver a conectarse sin soldar mediante el clip de conexión o los cables
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Con cable de conexión 2,5 m
- Sin encapsulado de silicona
- Tipo de construcción: Tira LED flexible
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Máx. 6 m (Versión 40 W) por cable de conexión

### Basic-Tape 2 - 40W - 600LED

|      | 117°   | CW      | NW      |
|------|--------|---------|---------|
| 0,5m | Ø 1700 | 1160 lx | 1140 lx |
| 1,0m | Ø 3400 | 290 lx  | 285 lx  |
| 1,5m | Ø 5000 | 129 lx  | 127 lx  |
| 2,0m | Ø 6800 | 73 lx   | 71 lx   |
| 2,5m | Ø 8500 | 46 lx   | 46 lx   |

**N.º de artículo:**  
20202480203

artículo disponible en stock



## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo    | Denominación                              | Color de la luz            | Eficiencia energética                                          |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 20202480102        | LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W ww        | 3000K Blanco cálido        | LED: 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)        |
| 20202480103        | LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W nw        | 4000K Blanco neutro        | LED: 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)        |
| 20202480204        | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W xw        | 2700K Blanco extra cálido  | LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)        |
| 20202480202        | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W ww        | 3000K Blanco cálido        | LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)        |
| <b>20202480203</b> | <b>LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw</b> | <b>4000K Blanco neutro</b> | <b>LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)</b> |
| 20202480201        | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw        | 5000K Blanco frío          | LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)        |
| 20202480205        | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl        | 6500K Blanco luz del día   | LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)        |
| 20202480304        | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W xw       | 2700K Blanco extra cálido  | LED: 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)                   |
| 20202480302        | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww       | 3000K Blanco cálido        | LED: 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)                   |
| 20202480303        | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W nw       | 4000K Blanco neutro        | LED: 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)                   |