

Basic-Tape P

Tiras LED flexibles y autoadhesivas en rollo LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww



Descripción:

Tira LED flexible en rollo, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, Montaje rápido y sencillo mediante la cinta adhesiva 3M de doble cara preaplicada, incl. Cable de conexión 2,5 m con 2 x Enchufe LED 24, la tira puede cortarse cada 25 mm (véase la marca). La tira puede volver a conectarse sin soldar mediante el clip de conexión o los cables, accesorios opcionales: regulable Transformador con Mando a distancia por radio o 1-10 V Regulador, Perfil para canto de vidrio para lateral Inyección de luz de Paneles de vidrio, Perfil de esquina, Perfil de montaje, Perfil de cubierta o Perfil fresado.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 116°

Eficiencia energética: LED: 120 lm/W; Leuchte: 2472 lm/m (103 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,12 kg

Particularidades:

- Montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara
- Tira todos 25 mm (Versión 1200 LED) recortable (Marca entre los LED)
- Tipo de construcción: Tira LED flexible
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Las Tira se pueden posteriormente sin a soldar a máx. 1,5 m con el Clip de conexión o los Cables de nuevo volver a conectar

Basic Tape P - 120W - 1200 LED

	117°	WW	NW
0,5m	Ø 1600	3776 lx	4248 lx
1,0m	Ø 3200	944 lx	1062 lx
1,5m	Ø 4800	420 lx	472 lx
2,0m	Ø 6400	236 lx	266 lx
2,5m	Ø 8000	151 lx	170 lx

N.º de artículo:
20202480502

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20202480502	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww	3000K Blanco cálido
20202480503	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw	4000K Blanco neutro