

Basic-Tape S



Tiras LED flexibles y autoadhesivas con encapsulado de silicona en rollo LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw



Descripción:

Tira LED flexible en rollo, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K, Montaje rápido y sencillo mediante la cinta adhesiva 3M de doble cara preaplicada, incl. Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, la tira puede cortarse cada 50 mm (véase la marca), accesorios opcionales: regulable Transformador con Mando a distancia por radio o 1-10 V Regulador, Perfil para canto de vidrio para lateral Inyección de luz de Paneles de vidrio, Perfil de esquina, Perfil de montaje, Perfil de cubierta, Perfil fresado o Montageprofile después de Retirar el Compuesto de encapsulado a los Kontaktstellen pueden las Tira con los Clipsen weiter verbunden se.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 4000K Blanco neutro

Ausstrahlungswinkel: 120°

Eficiencia energética: LED: 129 lm/W; Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W)

Zeichen: IP54, SK III


Gewicht: 0,22 kg

Particularidades:

- Montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara
- Tira recortable cada 50 mm (marca entre los LED)
- Las Tira se pueden posteriormente después de Retirar el Silikonschicht vom Anschlusspad (después IP20) con los Clipsen y Verbindungsleitungen de nuevo volver a conectar
- Gracias a IP54, es ideal para aplicaciones que requieren una protección elevada (general Humedad, Baño- y Zona de cocina, Zona de productos frescos, Equipamiento de tiendas). Las Silicona-Compuesto de encapsulado garantiert un adicionales mecánico Schutz, z.B. con regelmäßigen Reinigungsarbeiten
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Incl. Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Con Silicona-Compuesto de encapsulado (IP 54)
- Tipo de construcción: Tira LED flexible
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP54
- Regulable con un control compatible
- Máx. 6 m por cable de conexión

Basic-Tape S- 40W - 600Led

	120°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1732	744 lx	784 lx	864 lx
1,0m		3464	186 lx	196 lx	216 lx
1,5m		5196	83 lx	87 lx	96 lx
2,0m		6928	47 lx	49 lx	54 lx
2,5m		8660	30 lx	31 lx	35 lx



N.º de artículo:
20202630233

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20202630232	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww	3000K Blanco cálido
20202630233	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw	4000K Blanco neutro
20202630234	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw	2700K Blanco extra cálido

