

AR 78 / AQ 78



De alta luminosidad, Plana luminaria empotrable de aluminio redondo AR 78-LED 7,5W nw blanco



Descripción:

LED-Foco empotrable, Carcasa Aluminio, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, WiFi App, DALI o 1-10 V Regulador, Muelle de montaje atornillable para una sujeción segura en techos ligeros.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Blanco neutro

Ausstrahlungswinkel: 117°

Eficiencia energética: LED: 90 lm/W; Leuchte: 450 lm/m (60 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,12 kg

Particularidades:

- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Carcasa metálica
- Cubierta de vidrio auténtico
- El muelle de montaje disponible opcionalmente también hace que el producto sea ideal para instalarlo en techos ligeros
- Sin deslumbramiento con retranqueo Reflector y transparente Cubierta
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Blanco


AR 78

	117°	Ø	ww	nw
0,5m		1632	888 lx	960 lx
1,0m		3264	222 lx	240 lx
1,5m		4896	99 lx	107 lx
2,0m		6527	56 lx	60 lx
2,5m		8159	36 lx	38 lx

Agujero



78mm



N.º de artículo:
61001430301




disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001430201	AR 78-LED 7,5W ww blanco	3000K Blanco cálido
61001430203	AR 78-LED 7,5W ww negro	3000K Blanco cálido
61001430208	AR 78-LED 7,5W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61001430301	AR 78-LED 7,5W nw blanco	4000K Blanco neutro
61001430303	AR 78-LED 7,5W nw negro	4000K Blanco neutro
61001430308	AR 78-LED 7,5W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro



con aislamiento, emplear un separador de 50 mm, como mínimo

