

ECO R 68



luminaria empotrable con 2 Leistungen y 4 Lichtfarben para 230 V Eco R 68 Modul 5/8W xw/www/nw/xc



Descripción:

Regulable LED-Foco empotrable, incl. Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado, Montaje rápido y sencillo mediante Bornes de resorte, Color de luz y Potencia am Foco umschaltbar. Color de luz: 3000 / 4000 K Umschaltbar.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000 / 4000K Conmutable

Ausstrahlungswinkel: 60°

Eficiencia energética: Leuchte: 565 - 880 lm/m (111- 116 lm/W)

Zeichen: IP65, SK II

Gewicht: 0,22 kg

Particularidades:

- Dos Leistungsstufen am Foco umschaltbar
- Cuatro Colores de luz am Foco umschaltbar
- Conexión directa a 230 V con cableado pasante integrado o Wieland/Adels-Enchufe
- Dank IP65 ideal apto para Anwendungen con erhöhter Grado de protección (general Humedad, z.B. Baño- y Zona de cocina)
- Recomendado Fases-Regulador: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1731DD o 1711DE o GIRA 117600/I03
- Potencia 5 W o. 8 W am Transformador umschaltbar
- Color de luz: 3000 / 4000 K Umschaltbar
- Incl. Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado
- Tipo de construcción: Tira LED flexible
- 220-240 V / 50-60 Hz
- Grado de protección: IP65


Eco R 68 8W

60°	Ø	xw	ww	nw	xc
0,5m	577	3844 lx	4140 lx	4352 lx	4056 lx
1,0m	1155	961 lx	1035 lx	1088 lx	1014 lx
1,5m	1732	427 lx	460 lx	484 lx	451 lx
2,0m	2309	240 lx	259 lx	272 lx	254 lx
2,5m	2887	154 lx	166 lx	174 lx	162 lx

Agujero



68-80 mm



N.º de artículo:
20807081001

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
20807081001	Eco R 68 Modul 5/8W xw/www/nw/xc

