

FAR 68



Downlight LED empotrable plano con luz de superficie homogénea FAR 68-LED 4W xw negro



Descripción:

LED-Foco empotrable con Luz de superficie, Carcasa Metal, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24 am Foco enchufable, color de luz blanco extracálido aprox. 2700 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar o 1-10 V Regulador, Muelle de montaje atornillable para una sujeción segura en techos ligeros.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700K Blanco extra cálido

Ausstrahlungswinkel: 110°

Eficiencia energética: LED: 120 lm/W; Leuchte: 312 lm/m (78 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Particularidades:

- Carcasa metálica
- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 2700 K blanco extracálido
- Cable de conexión enchufable 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Negro

FAR 68

	110°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1428	404 lx	480 lx	524 lx
1,0m		2856	108 lx	120 lx	131 lx
1,5m		4284	48 lx	53 lx	58 lx
2,0m		5713	27 lx	30 lx	33 lx
2,5m		7141	17 lx	19 lx	21 lx

Agujero



68mm

N.º de artículo:
20203173004

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20203173004	FAR 68-LED 4W xw negro	2700K Blanco extra cálido
20203178004	FAR 68-LED 4W xw aspecto acero inoxidable	2700K Blanco extra cálido
20203173002	FAR 68-LED 4W ww negro	3000K Blanco cálido
20203178002	FAR 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
20203173003	FAR 68-LED 4W nw negro	4000K Blanco neutro
20203178003	FAR 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro
61060530302	3er Set FAR 68-LED 4W ww negro	3000K Blanco cálido
61060530002	3er Set FAR 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61060530303	3er Set FAR 68-LED 4W nw negro	4000K Blanco neutro
61060530003	3er Set FAR 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro
61060550002	5er Set FAR 68-LED 4W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61060550303	5er Set FAR 68-LED 4W nw negro	4000K Blanco neutro
61060550003	5er Set FAR 68-LED 4W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro