SR 45-24V

IP 44 · LED 24

Plana, Orientable luminaria LED empotrable SR 45-24V 5,8W ww blanco





Descripción:
Orientable LED-Foco empotrable, Carcasa metálica, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, Montaje rápido y sencillo mediante Bornes de resorte, accesorios opcionales: regulable Transformador para Regulador por corte de fase, Dimmcontroller 1-10 V, DALI, CASAMBI, BLE, ZigBee o Inalámbrico-Mandos a distancia, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, orientable en dos Direcciones en por 20°.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 44°
Eficiencia energética: LED: 138 lm/W; Leuchte: 650 lm/m (112 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,08 kg

Particularidades:

- Por ambos lados orientable en 20°
- Carcasa metálica
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Spot ?60°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Color de la carcasa: Blanco

SR 45-24V



40°	Ø	ww	nw
0,5m	364	4580 lx	4924 lx
1,0m	728	1145 lx	1231 lx
1,5m	1092	509 lx	547 lx
2,0m	1456	286 lx	308 lx
2,5m	1820	183 lx	197 lx

Agujero



45mm

N.° de artículo: 20202572102

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe
20202572102	SR 45-24V 5,8W ww blanco	Aluminio anodizado
20202572802	SR 45-24V 5,8W ww aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado
20202572103	SR 45-24V 5,8W nw blanco	Aluminio anodizado
20202572803	SR 45-24V 5,8W nw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado