SR 68 5.8W

IP 44 · LED 24

Orientable foco empotrable de techo para cortes de techo de 68–80 mm SR 68-24V 5,8W 25° ww cromo mate



Descripción:
SR 68-24 V 5,8 W 25° ww cromo mate para una dirigido, de alta calidad Muebles- y Iluminación de objetos. Versión: Transformador LED DC 24 V, Sistema de conexión LED 24, IP44. Color de luz: 2700 K blanco extracálido. Apto para puestos de trabajo con pantalla. (UGR<19). Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700K Blanco extra cálido
Ausstrahlungswinkel: 25°
Eficiencia energética: LED: 138 lm/W; Leuchte: 650 lm/m (112 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,15 kg

Particularidades:

- Cardán orientable en 20°
- Carcasa metálica
- Apto para puestos de trabajo con pantalla. (UGR<19)
- Color de luz: 2700 K blanco extracálido
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Ángulo de apertura 25° o 40°
- Tipo de construcción: Spot ?60°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Color de la carcasa: Cromo mate

SR 68-24V 5,8W



38°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	344	3992 lx	4516 lx	4827 lx
1,0m	689 998 lx	1129 lx	1207 lx	
1,5m	1033	444 lx	502 lx	536 lx
2,0m	1377	250 lx	282 lx	302 lx
2,5m	1722	160 lx	181 lx	193 lx

Agujero



68-74mm (ohne Ring) 68-84mm (mit Ring)

N.° de artículo:
20202404602

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Ángulo del haz
20202404602	SR 68-24V 5,8W 25° ww cromo mate	Chrom-matt	25°
20202404603	SR 68-24V 5,8W 25° nw cromo mate	Chrom-matt	25°
20202405104	SR 68-24V 5,8W 40° xw blanco	Aluminio anodizado	40°
20202405304	SR 68-24V 5,8W 40° xw negro	Negro	40°
20202405604	SR 68-24V 5,8W 40° xw cromo mate	Chrom-matt	40°
20202405804	SR 68-24V 5,8W 40° xw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	40°
20202405102	SR 68-24V 5,8W 40° ww blanco	Aluminio anodizado	40°
20202405302	SR 68-24V 5,8W 40° ww negro	Negro	40°
20202405602	SR 68-24V 5,8W 40° ww cromo mate	Chrom-matt	40°
20202405802	SR 68-24V 5,8W 40° ww aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	40°
20202405103	SR 68-24V 5,8W 40° nw blanco	Aluminio anodizado	40°
20202405603	SR 68-24V 5,8W 40° nw cromo mate	Chrom-matt	40°
20202405803	SR 68-24V 5,8W 40° nw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	40°