SR 68 7.5W

IP 44

Orientable foco empotrable de techo para cortes de techo de 68–80 mm SR 68-LED Set 7,5W 30° xw blanco





Descripción:
Orientable LED-Foco empotrable, Carcasa metálica, incl. regulable Transformador LED con Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado, Montaje rápido y sencillo mediante Bornes de resorte, color de luz blanco extracálido aprox. 2700 K, cardán orientable en por 20°, regulable con Regulador por corte de fase (empfohlen: Busch-Jaeger 6513U o Jung 225TDE) Color de luz: 2700 K blanco extracálido.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: 2700K Blanco extra cálido
Ausstrahlungswinkel: 36°
Eficiencia energética: LED: 120 lm/W; Leuchte: 800 lm/m (107 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,26 kg

Particularidades:

- Cardán orientable en 20°
- Carcasa metálica
- Incl. rundem, muy pequeño Transformador para las Plano Falso techo
- Apto para puestos de trabajo con pantalla. (UGR<19)
- Color de luz: 2700 K blanco extracálido
- Incl. regulable Transformador LED con Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado
- Recomendado Fases-Regulador: Sygonix 33596 V o Jung 1731DD o 1711DE
- Tipo de construcción: Spot ?60°
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Color de la carcasa: Blanco

SR 68 7,5W

36°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	325	6320 lx	6552 lx	7756 lx
1,0m	650	1580 lx	1638 lx	1939 lx
1,5m	975	702 lx	728 lx	862 lx
2,0m	1300	395 lx	410 lx	485 lx
2,5m	1625	253 lx	262 lx	310 lx

Agujero



68-74mm (ohne Ring) 68-84mm (mit Ring)



N.º de artículo:
61001475701

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Color de la luz
61001475701	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw blanco	Aluminio anodizado	2700K Blanco extra cálido
61001476201	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw negro	Negro	2700K Blanco extra cálido
61001475401	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw cromo mate	Chrom-matt	2700K Blanco extra cálido
61001476001	SR 68-LED Set 7,5W 30° xw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	2700K Blanco extra cálido
61001475501	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww blanco	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61001476101	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww negro	Negro	3000K Blanco cálido
61001475201	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww cromo mate	Chrom-matt	3000K Blanco cálido
61001475801	SR 68-LED Set 7,5W 30° ww aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	3000K Blanco cálido
61001475601	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw blanco	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro
61001475301	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw cromo mate	Chrom-matt	4000K Blanco neutro
61001475901	SR 68-LED Set 7,5W 30° nw aspecto acero inoxidable	Aluminio anodizado	4000K Blanco neutro

N.º de artículo: 61001475701

