

Dynamic FR 78



luminaria LED empotrable con luz de superficie y color de luz ajustable Dynamic FR 78-LED 4W aspecto acero inoxidable



Descripción:

LED-Foco empotrable con Luz de superficie, Carcasa de plástico, Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic, Color de luz ajustable entre aprox. 2700 K y 5000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Muelle de montaje atornillable para una sujeción segura en techos ligeros, Aro de montaje para la instalación sin orificio de empotrado, Control mediante Inalámbrico-Mando a distancia o WiFi-Controller.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable
Ausstrahlungswinkel: 110°
Eficiencia energética: LED: 113 lm/W; Leuchte: 270 lm/m (68 lm/W)
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,07 kg

Particularidades:

- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 2700 - 5000 K (Dynamic) ajustable
- Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic
- Tipo de construcción: Módulo luminoso de superficie / Hinterleuchtungsmodul
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable


Dynamic FR 78

	110°	Ø	ww	nw	cw
0,5m		620	372 lx	400 lx	444 lx
1,0m		1240	93 lx	100 lx	111 lx
1,5m		1860	41 lx	44 lx	49 lx
2,0m		2480	23 lx	25 lx	28 lx
2,5m		3100	15 lx	16 lx	18 lx

Agujero



78mm



N.º de artículo:
61001770108

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61001770108	Dynamic FR 78-LED 4W aspecto acero inoxidable
61057730108	3er Set Dynamic FR 78-LED 4W aspecto acero inoxidable

