
Point S

Giratorio y orientable foco de vitrina para Aluminium-Profile LED Point S 1W ww 20° negro





Descripción:
LED Point S 1 W ww 20° Negro para una dirigido, de alta calidad Muebles- y Iluminación de objetos. Versión: Transformador LED DC 350 mA, Sistema de conexión LED 350, IP20. Color de luz: 3000 K blanco cálido. Cable de conexión 1,8 m con LED 350-Enchufe.



Conexión:	LED-Trafo DC 350mA
Lichtfarbe:	3000K Blanco cálido
Ausstrahlungswinkel:	20° - 30°
Eficiencia energética:	LED: 129 lm/W; Leuchte: 115 lm/m (115 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	E
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,06 kg

N.° de artículo:
61001720202

artículo disponible en stock

Particularidades:

- Hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper
- Sencillo Montaje con M8x1 Gewinde
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 1,8 m con LED 350-Enchufe
- Ángulo de apertura 20° (30° Lente incluido)
- Tipo de construcción: Spot ?60°
- Transformador LED DC 350 mA
- Sistema de conexión: LED 350
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Color de la carcasa: Negro

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Sistema de enchufe	Conexión	Color de la luz
61001720202	LED Point S 1W ww 20° negro	Negro	LED 350	LED-Trafo DC 350mA	3000K Blanco cálido
61001720102	LED Point S 1W ww 20° aluminio anodizado	Aluminio anodizado	LED 350	LED-Trafo DC 350mA	3000K Blanco cálido
61001720203	LED Point S 1W nw 20° negro	Negro	LED 350	LED-Trafo DC 350mA	4000K Blanco neutro
61001720103	LED Point S 1W nw 20° aluminio anodizado	Aluminio anodizado	LED 350	LED-Trafo DC 350mA	4000K Blanco neutro
61001720101	LED Point S 1W cw 20° anodized aluminium	N/A	-	-	5000K Blanco frío

N.º de artículo: 61001720202

