

SIL-LED 2

luz LED interior de armario SIL-LED 2 411mm 1,3W nw



Descripción:

Schrankinnenleuchte con control sin contacto IR Sensorschalter, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K, Clip de montaje para lateral Fijación con Cajones extraíbles y 500 mm autoadhesivo Canaleta para cables incluido. Para 19er Cuerpo del mueble. Incl. 500 mm Canaleta para cables autoadhesivo.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Blanco neutro

Ausstrahlungswinkel: 110°

Eficiencia energética: LED: 140 lm/W; Leuchte: 330 lm/m (83 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III


Gewicht: 0,25 kg

Particularidades:

- Integrado interruptor sensor sin contacto, con "Soft On" y "Soft Off"
- Clip de montaje para lateral Fijación en Cajones extraíbles incluido
- Para 19er Cuerpo del mueble
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Aluminio anodizado
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Incl. 500 mm Canaleta para cables autoadhesivo
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20

SIL-LED 2

	110°	Ø
0,5m		1428
1,0m		2856
1,5m		4284
2,0m		5713
2,5m		7141



N.º de artículo:
61001214101

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61001214101	SIL-LED 2 411mm 1,3W nw
61001213101	SIL-LED 2 417mm 1,3W nw
61001214201	SIL-LED 2 461mm 1,7W nw
61001213201	SIL-LED 2 467mm 1,7W nw
61001214301	SIL-LED 2 561mm 2,1W nw
61001213301	SIL-LED 2 567mm 2,1W nw
61001214401	SIL-LED 2 761mm 2,9W nw
61001213401	SIL-LED 2 767mm 2,9W nw
61001214501	SIL-LED 2 861mm 3,4W nw
61001213501	SIL-LED 2 867mm 3,4W nw
61001214601	SIL-LED 2 961mm 3,8W nw
61001213601	SIL-LED 2 967mm 3,8W nw
61001214701	SIL-LED 2 1161mm 4,7W nw
61001213701	SIL-LED 2 1167mm 4,7W nw

