

Controlador Dynamic 24V - Radio



Dynamic-controlador 24 V DC con mando a distancia por radio de 4 canales incluido 24V Controlador dinámico 75W incl. radiomando de montaje negro



Descripción:

Dynamic-Controller 24 V DC con beiliegender Empotrado-Mando a distancia por radio en Aspecto acero inoxidable, para Taladro en madera 35 mm Diámetro y min. 12 mm de profundidad, Con función de memoria (el estado anterior se restablece tras desconectar la red), incl. Pila, Cable de conexión con dos LED 24-Enchufes y distribuidor de 12 vías para las Luminarias. Esta variante está diseñada para una potencia de 75 W.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Particularidades:

- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic
- Grado de protección: IP20
- Color de la carcasa: Negro

N.º de artículo:
61500050530

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61500050530	24V Controlador dinámico 75W incl. radiomando de montaje negro
61500050529	24V Controlador dinámico 75W incl. radiomando de superficie negro
20805003015	24V Dynamic-Controller radio 75W incl. módulo pulsador radio empotrado
61500050534	24V Dynamic-Controller Funk 75W incl. Einbau-mando a distancia por radio aspecto acero inoxidable
61500050532	24V Controlador dinámico radio 75W incl. mando a distancia radio de 4 canales negro
61500050531	24V Dynamic-Controller Funk 75W incl. Anbau-mando a distancia por radio aspecto acero inoxidable
20805003012	24V Controlador dinámico 75W sin radiomando