# Mini sensor de movimiento - PIR 3

IP 20 | LED 24

mini detector de movimiento sin función crepuscular  Mini detector de movimiento PIR 3



**Descripción:**
Mini Detector de movimiento para conectar LED 24 V Luminarias, Cable de conexión 0,2 m con Enchufe LED 24, Schaltleiteitung 0,2 m con distribuidor de 12 vías, incl. Inalámbrico Cabezal de sensor cromo mate con Pila CR 2032 (Lebensdauer 1,5 a 2 Jahre) con Clipsockel para Tornillos o Pegar, Tiempo de retardo de 3 Minuten, Erfassungswinkel 100°, Zona de detección 1-3 m.

**N.° de artículo:**
61500051011

artículo disponible en stock

HERA GARANTIA LED 5 AÑOS

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V
**Lichtfarbe:** N/A
**Energieeffizienzklasse:** N/A
**Zeichen:** IP20, SK III
**Gewicht:** 0,07 kg

**Particularidades:**

- 0,2 m Enchufe LED 24 / 0,2 m con distribuidor de 12 vías
- Incl. Cabezal de sensor cromo mate con Pila
- Clase de protección III
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Tiempo de retardo: 10 sek. a 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- PIR 1S: El Detector de movimiento se en el lado primario entre Transformador y Toma de corriente conectado (máx. 300 W)
- PIR 2S: El Detector de movimiento se sekundärseitig entre LED 24 V Luminaria y LED 24 V Transformador conectado (máx. 120 W)
- PIR 3: El Detector de movimiento se sekundärseitig entre LED 24 V Luminaria y LED 24 V Transformador conectado (máx. 120 W). Ello pueden Hasta 4 Cabezales de sensor sobre Un Detector de movimiento vinculado se. Por Cabezal de sensor pueden Hasta 3 Detector de movimiento vinculado se. Alcance 11 m
- PIR 4: El Detector de movimiento puede en el Configurador seleccionado se y se vor el Tape en el Profil gesetzt (máx. 60 W)

## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.° de artículo | Denominación | Gehäusefarbe |
|---|---|---|
| 61500051011 | Mini detector de movimiento PIR 3 | Aluminio anodizado |