

## Cabezal de sensor inalámbrico - PIR 3



mini detector de movimiento sin función crepuscular Inalámbrico cabezal de sensor PIR 3 cromo mate



### Descripción:

Inalámbrico Cabezal de sensor cromo mate como Ampliación a Detector de movimiento PIR 3, ello pueden Hasta 4 Cabezales de sensor vinculado se, con Pila CR 2032 (Lebensdauer 1,5 a 2 Jahre) con Clipsocket para Tornillos o Pegar, Tiempo de retardo de 3 Minuten, Erfassungswinkel 100°, Zona de detección 1-3 m.

**Conexión:** N/A

**Lichtfarbe:** N/A

**Zeichen:** IP20, SK III

**Gewicht:** 0,01 kg

### Particularidades:

- Con Clipsocket para Tornillos o Pegar
- Incl. Pila
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Tiempo de retardo: 10 sek. a 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- Grado de protección: IP20
- PIR 1S: El Detector de movimiento se en el lado primario entre Transformador y Toma de corriente conectado (máx. 300 W)
- PIR 2S: El Detector de movimiento se sekundärseitig entre LED 24 V Luminaria y LED 24 V Transformador conectado (máx. 120 W)
- PIR 3: El Detector de movimiento se sekundärseitig entre LED 24 V Luminaria y LED 24 V Transformador conectado (máx. 120 W). Ello pueden Hasta 4 Cabezales de sensor sobre Un Detector de movimiento vinculado se. Por Cabezal de sensor pueden Hasta 3 Detector de movimiento vinculado se. Alcance 11 m
- PIR 4: El Detector de movimiento puede en el Configurator seleccionado se y se vor el Tape en el Profil gesetzt (máx. 60 W)
- Color de la carcasa: Cromo mate

N.º de artículo:  
20870070011

disponibilidad restringida probable



## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo | Denominación                                   |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 20870070011     | Inalámbrico cabezal de sensor PIR 3 cromo mate |