Tape FN-3FC

IP 20 | LED 24 | Configurador

Tiras LED FreeCut con luz de superficie homogénea para la ranura de fresado Tape FN-3FC 5m 1200 LED 45W xw






Descripción:
Tira LED flexible en rollo, color de luz blanco extracálido aprox. 2700 K con Luz de superficie sin visible LED Puntos, montaje rápido y sencillo en una ranura fresada de 3 mm de anchura y 7 mm de profundidad, incl. Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, la tira puede cortarse en cualquier punto (FreeCut), accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o BLE Control.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700K Blanco extra cálido
Ausstrahlungswinkel: 108°
Eficiencia energética: LED: 140 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (33 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,27 kg

Particularidades:
- montaje rápido y sencillo en una ranura fresada de 3 mm de anchura y 7 mm de profundidad
- Tira FreeCut / en cualquier punto recortable
- Mínimo Radio de curvatura 15 mm
- Luz de superficie (Sin puntos de luz visibles)
- Color de luz: 2700 K blanco extracálido
- Incl. Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Tira LED flexible
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Las tiras no pueden volver a conectarse posteriormente

Tape FN-3FC



	Ø	xw	ww	nw
0,5m	1376	376 lx	388 lx	416 lx
1,0m	2753	94 lx	97 lx	104 lx
1,5m	4129	42 lx	43 lx	46 lx
2,0m	5506	24 lx	24 lx	26 lx
2,5m	6882	15 lx	16 lx	17 lx





N.° de artículo:
20203370204

artículo disponible en stock

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Color de la luz
20203370202	Tape FN-3FC 5m 1200 LED 45W ww	N/A	3000K Blanco cálido
20203370203	Tape FN-3FC 5m 1200 LED 45W nw	N/A	4000K Blanco neutro
20203370204	Tape FN-3FC 5m 1200 LED 45W xw	N/A	2700K Blanco extra cálido

N.º de artículo: 20203370204

