

Basic-Tape S

Autoadhesivo, recubierto de silicona, clase de protección IP54 Juego 1 unidad LED Basic Tape S 900mm 8,1W xw + transformador 15W




Descripción:

Tira LED flexible en rollo, color de luz blanco extra cálido aprox. 2700K, montaje rápido y sencillo gracias a la cinta adhesiva 3M de doble cara ya aplicada, incl. cable de alimentación de 2,5m con conector LED 24. La tira se puede cortar cada 50mm (ver marcado). Accesorios opcionales: transformador regulable con mando a distancia o regulador 1-10V, perfil de borde de vidrio para la alimentación lateral de la luz en paneles de vidrio, perfil de esquina, perfil de montaje, perfil de cubierta o perfil empotrado. Tras retirar la capa de resina en los puntos de contacto, las tiras pueden volver a conectarse mediante clips.

Lichtfarbe: 2700K blanco extra cálido
Eficiencia energética: LED: 129 lm/W; luminaria: 780 lm/m (98 lm/W)
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,238 kg

Particularidades:

- máx. 6m por cable de alimentación
- instalación rápida y sencilla mediante cinta adhesiva de doble cara
- las tiras se pueden cortar cada 50mm (marcado entre los LED)
- tras retirar la capa de silicona de la almohadilla de conexión (entonces IP20), las tiras se pueden volver a conectar con clips y cables de conexión
- la potencia de las secciones parciales no puede calcularse de forma lineal, ¡consúltelo en el configurador!
- gracias al grado de protección IP54, ideal para aplicaciones con mayores requisitos de protección (humedad general, baño y cocina, áreas de productos frescos, diseño de tiendas). La capa de silicona garantiza una protección mecánica adicional, por ejemplo, durante las limpiezas regulares.



N.º de artículo:
61059410104

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Grado de protección	Sistema de enchufe	configurable	regulable en intensidad	Clase de protección	Ángulo del haz	Eficiencia energética	Tipo	Reproducción de colores	Conexión	Vida útil	Color de la luz
20202630234	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw	IP54	LED 24	Si	Si	SK3	120°	LED: 129 lm/W; luminaria: 780 lm/m (98 lm/W)	Luminaria lineal	Ra/CRI >= 85	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 40.000h	2700K blanco extra cálido
61059410114	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 1000mm 9,0W xw + transformador 15W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K blanco extra cálido
61059410162	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 3000mm 25,9W ww + transformador 30W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	3000K blanco cálido
61059410113	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 1000mm 9,0W nw + transformador 15W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	4000K blanco neutro
61059410163	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 3000mm 25,9W nw + transformador 30W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	4000K blanco neutro
20202630232	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww	IP54	LED 24	Si	Si	SK3	120°	LED: 129 lm/W; luminaria: 780 lm/m (98 lm/W)	Luminaria lineal	Ra/CRI >= 85	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 40.000h	3000K blanco cálido
20202630233	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw	IP54	LED 24	Si	Si	SK3	120°	LED: 129 lm/W; luminaria: 780 lm/m (98 lm/W)	Luminaria lineal	Ra/CRI >= 85	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 40.000h	4000K blanco neutro
61059410104	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 900mm 8,1W xw + transformador 15W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K blanco extra cálido
61059410134	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 2400mm 21,1W xw + transformador 30W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K blanco extra cálido
61059410144	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 2600mm 22,7W xw + transformador 30W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K blanco extra cálido

61059410164	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 3000mm 25,9W xw + transformador 30W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K blanco extra cálido
61059410174	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 4600mm 37,5W xw + transformador 60W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K blanco extra cálido
61059410184	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 5000mm 40,0W xw + transformador 60W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	2700K blanco extra cálido
61059410112	Juego 1 unidad LED Basic Tape S 1000mm 9,0W ww + transformador 15W	-	-	No	No	-	-	-	-	-	-	-	3000K blanco cálido

