

Dynamic Tape F



Autoadesivo, omogeneo, con colore della luce regolabile Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W



Descrizione:

Striscia LED flessibile su bobina con luce di superficie senza punti LED visibili, colore della luce regolabile tra ca. 2700K e 5000K, installazione rapida e semplice grazie al nastro biadesivo 3M già applicato, basta collegare il cavo di alimentazione; la striscia può essere tagliata ogni 62,5mm (vedere la marcatura). Accessori: controller con telecomando DALI, ZigBee o app WiFi


Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Durata: L90/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile
Ausstrahlungswinkel: 120°
Efficienza energetica: LED: 129 lm/W; Apparecchio: 590 lm/m (74 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Resa del colore: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP54, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,75 kg

Particolarità:

- max 5m per cavo di collegamento
- installazione rapida e semplice tramite nastro biadesivo
- le strisce possono essere accorciate ogni 62,5mm
- le strisce non possono essere ricollegate successivamente
- la potenza delle sezioni parziali non può essere calcolata linearmente
- verificare tramite il configuratore!
- raggio minimo di curvatura 50mm
- colore della luce regolabile tra 2700K (xw) e 5000K (cw)
- grazie all'IP54, ideale per applicazioni con grado di protezione elevato (umidità generale, bagni e cucine, aree refrigerate, allestimenti di negozi)
- luce di superficie (nessun punto luminoso visibile)

Dynamic Tape F

	120°	Ø	xw	cw
0,5m		650	496 lx	548 lx
1,0m		1300	124 lx	137 lx
1,5m		1950	55 lx	61 lx
2,0m		2600	31 lx	34 lx
2,5m		3250	20 lx	22 lx



N. articolo:
20202950101

Articoli in stock

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
20202950101	Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W

