

Basic Side-Tape



Autoadesivo, emittente laterale a 90° LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww



Descrizione:

Nastro LED flessibile in rotolo, colore della luce bianco caldo ca. 3000K con emissione laterale, installazione rapida e semplice grazie al nastro biadesivo 3M già applicato, cavo di alimentazione facile da collegare, la striscia può essere tagliata ogni 50mm (vedi marcatura). Successivamente la striscia può essere ricollegata senza saldature tramite clip di connessione o cavi, accessori opzionali: controller dimmerabile con telecomando, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar o controllo WiFi.


Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Durata: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 3000K bianco caldo
Ausstrahlungswinkel: 95°
Efficienza energetica: LED 114 lm/W; Apparecchio: 690 lm/m (86 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Resa del colore: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,08 kg

Particolarità:

- Direzione della luce ruotata di 90°
- Max. 6m per cavo di collegamento
- Installazione rapida e semplice con nastro adesivo biadesivo
- Le strisce possono essere tagliate ogni 50 mm (marcatura tra i LED)
- Le strisce possono essere riconnesse senza saldatura utilizzando il clip di collegamento o i fili
- La potenza delle sezioni non può essere calcolata linearmente, si prega di determinare nel configuratore!

Basic Side-Tape

	95°	Ø	ww	nw
0,5m		535	1516 lx	1532 lx
1,0m		1070	379 lx	383 lx
1,5m		1605	168 lx	170 lx
2,0m		2140	95 lx	96 lx
2,5m		2675	61 lx	61 lx



N. articolo:
20202800202

eventualmente disponibili in quantità limitata

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Colore della luce
20202800202	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww	3000K bianco caldo
20202800203	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W nw	4000K bianco neutro

