

Dynamic Top-Stick FK



Lampada da coltivazione in alluminio con colore della luce regolabile Dynamic LED Top-Stick FK 450mm 6,8W



Descrizione:

Lampada LED sottopensile piatta con luce superficiale omogenea, corpo in alluminio, cavo di collegamento di 2,5 m con spina Dynamic e uscita del cavo sul retro, colore della luce regolabile tra circa 2700K e 6000K, inclusi canaletto adesivo bianco da 250 mm quando la lampada è montata centralmente sopra il piano di lavoro della cucina e il cavo deve essere portato sotto il mobile sospeso verso il retro della nicchia. Accessori opzionali: Controller Dynamic con telecomando, DALI o app WiFi per dimmerare e impostare il colore della luce.


Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Durata: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile
Ausstrahlungswinkel: 100°
Efficienza energetica: LED 129 lm/W; Apparecchio: 830 lm/m (52 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Resa del colore: Ra/CRI >= 82
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,225 kg

Particolarità:

- altezza di installazione di soli 12 mm
- nessun punto luce visibile
- colore della luce regolabile tra 2700K (bianco caldo) e 5000K (bianco freddo)

Dynamic Top-Stick F

	100°	Ø	xw	nw	cw
0,5m		610	1848 lx	1980 lx	2116 lx
1,0m		1220	462 lx	495 lx	529 lx
1,5m		1830	205 lx	220 lx	235 lx
2,0m		2440	116 lx	124 lx	132 lx
2,5m		3050	74 lx	79 lx	85 lx



N. articolo:
61001844101

eventualmente disponibili in quantità limitata

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
61001844101	Dynamic LED Top-Stick FK 450mm 6,8W
61001844201	Dynamic LED Top-Stick FK 600mm 9,5W
61001844301	Dynamic LED Top-Stick FK 900mm 14,4W
61001844401	Dynamic LED Top-Stick FK 1200mm 19,2W

