

Tape F-10/6



Luce superficiale omogenea a 270° Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W xw



Descrizione:

Striscia LED flessibile su bobina, colore della luce bianco extra caldo ca. 2700K con luce uniforme senza punti LED visibili, installazione rapida e semplice grazie al nastro biadesivo 3M già applicato, incl. cavo di collegamento da 2,5m con connettore LED 24. La striscia può essere tagliata ogni 50mm (vedi marcatura). Accessori opzionali: controller dimmerabile con telecomando, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar o controllo WiFi.


Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Durata: L70/B10 >= 40.000h
Ausstrahlungswinkel: 115°
Efficienza energetica: LED: 150lm/W; Apparecchio: 528 lm/m (59 lm/W)
Resa del colore: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,4 kg

Particolarità:

- max. 5m per linea di connessione
- installazione rapida e semplice con nastro adesivo biadesivo
- strisce tagliabili ogni 50mm
- le strisce non possono essere riconnesse successivamente
- le prestazioni delle sezioni non possono essere calcolate linearmente, si prega di determinare nel configuratore!
- raggio di curvatura minimo 30mm
- luce superficiale (nessun punto luminoso visibile)

Tape F 10/6

	115°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1550	740 lx	748 lx	720 lx
1,0m		3100	185 lx	187 lx	180 lx
1,5m		4650	82 lx	83 lx	80 lx
2,0m		6200	46 lx	47 lx	45 lx
2,5m		7750	30 lx	30 lx	29 lx



N. articolo:
20203550204

eventualmente disponibili in quantità limitata

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
20203550204	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W xw
20203550202	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W ww
20203550203	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W nw

