

Zubehör Linienleuchten



Controllo della luce per la temperatura del colore 24V Dynamic-Controller WiFi / Alexa 75W with 12-way distributor 2)

**Descrizione:**

WiFi controller for switching and controlling 24V dynamic luminaires, easy plug-in connection for new or existing installations, controllable with every iOS or Android smartphone or tablet (Hera-App for free), with memory function (after cut off from mains the last colour and brightness setting is recovered), supply cable with two LED 24-plugs and 12-way distributor for the luminaires

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4,05E+12

Gewicht: 0,1 kg

Particolarità:

- Connessione: 24V DC / per luci Dynamic con spina Dynamic Varie:
 - pronto per l'inserimento e opzionale per qualsiasi nuova installazione o successivo ampliamento dell'impianto esistente
 - #Con funzione di memoria (il colore e la luminosità precedenti vengono ripristinati dopo la disconnessione dalla rete).
 - Radiocomandi per la regolazione della luminosità, la commutazione e l'impostazione del colore della luce
- UP Modulo radio a pulsante per la dimmerazione, la commutazione e l'impostazione del colore della luce con un pulsante standard (portata 15 m / meno per pareti e soffitti)
- #Radiocomando a 4 canali con pulsante master e supporto a parete, combinabile anche con regolatori di luminosità
- #Radiocomando a parete con staffa a muro
- #Radiocomando da incasso per foro in legno ø 35 mm con profondità minima di 12 mm, incl. alloggiamento per il montaggio a parete in look acciaio inox o per l'utilizzo in prese standard.
- Un numero qualsiasi di radiocomandi può essere comandato in parallelo con un unico telecomando o per canale
- Tutti i radiocomandi con "Soft Off" e "Multicontrol" (fino a 7 trasmettitori diversi possono essere appresi da un solo radiocomando)
- Controllore DALI #Per il collegamento a sistemi di controllo e bus complessi Controllore BLE (Bluetooth Low Energy)
- controllabile tramite qualsiasi smartphone o tablet iOS o Android (con l'app gratuita Meshle)
- #Portata in interni fino a 15 m (rete mesh) #Scene programmabili gratuitamente
- Facile installazione grazie ai componenti plug & play e ai sistemi plug-in
- può essere utilizzato singolarmente come controller indipendente
- #Fino a 30 controller si collegano automaticamente tra loro e

N. articolo:
61500050922

eventualmente disponibili in quantità limitata

possono essere controllati tramite Bluetooth nell'app. #Funzione timer inclusa (orari di accensione e spegnimento individuali)

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Grado di protezione	Sistema di innesto	Classe di protezione	Collegamento
21304108107	Stirndeckel LED Montageprofil Twin Stick	-	-	-	-
20204090004	Federblech LED Twin-Stick	-	-	-	-
61500050922	24V Dynamic-Controller WiFi / Alexa 75W with 12-way distributor 2)	IP20	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V