

PS Mini



Guida a fessura con alimentazione 24 V Guida a fessura PS Mini A 2000 mm alluminio anodizzato



Descrizione:


Binario scanalato con binario elettrificato, alluminio anodizzato, accorciabile a piacere, accessori: alimentazione, adattatore, terminale.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Gewicht: 0,81 kg

Particolarità:

- Conducción eléctrica invisible integrada en el sistema
- Posibilidad de montaje enrasado
- Conducción eléctrica a ambos lados con un espesor mínimo del material de 38 mm (2 x 19 mm)
- Alta flexibilidad gracias al ajuste continuo (sin herramientas)
- Alojamiento de adaptador para soportes de estante
- Sin conducción eléctrica
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Color de la carcasa: aluminio anodizado







N. articolo:
21802040006

eventualmente disponibili in quantità limitata

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
21802040026	Guida a fessura PS Mini A 2000 mm alluminio anodizzato + alimentazione	Alluminio anodizzato
21802040126	Guida scanalata PS Mini B 2000mm alluminio anodizzato + binario di alimentazione	Alluminio anodizzato
21802040006	Guida a fessura PS Mini A 2000 mm alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato
21802040116	Guida a fessura PS Mini B 2000 mm alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato



varianti di installazione

