

Basic-Tape 2



Strisce LED flessibili e autoadesive su rotolo LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw



Descrizione:

Striscia LED flessibile in rotolo, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, Collegare semplicemente il cavo di collegamento, la striscia può essere tagliata ogni 50 mm (vedere la marcatura). La striscia può quindi essere ricollegata senza saldatura mediante il clip di collegamento o i cavi, accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore con Telecomando radio o 1-10 V Dimmer, Profilo per bordo vetro per laterale Immissione della luce di Pannelli di vetro, Profilo angolare, Profilo di montaggio, Profilo di copertura o Profilo da fresare.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro
Ausstrahlungswinkel: 116°
Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,08 kg

Particolarità:

- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo
- Striscia tutti 50 mm (Versione 600 LED) accorciabile (Marcatura tra i LED)
- Le strisce possono quindi essere ricollegate senza saldatura mediante il clip di collegamento o i cavi
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Con cavo di collegamento 2,5 m
- Senza resina siliconica di incapsulamento
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Max. 6 m (Versione 40 W) per cavo di collegamento

Basic-Tape 2 - 40W - 600LED

	117°	CW	NW
0,5m	Ø 1700	1160 lx	1140 lx
1,0m	Ø 3400	290 lx	285 lx
1,5m	Ø 5000	129 lx	127 lx
2,0m	Ø 6800	73 lx	71 lx
2,5m	Ø 8500	46 lx	46 lx

N. articolo:
20202480203

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Colore della luce	Efficienza energetica
20202480102	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W ww	3000K Bianco caldo	LED: 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)
20202480103	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W nw	3000K Bianco caldo	LED: 120 lm/W; Leuchte: 412 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)
20202480204	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W xw	2700K Bianco extra caldo	LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)
20202480202	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W ww	3000K Bianco caldo	LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)
20202480203	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw	3000K Bianco caldo	LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)
20202480201	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw	5000K Bianco freddo	LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)
20202480205	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl	6500K Bianco diurno	LED: 120 lm/W; Leuchte: 824 lm/m (103 / 103 / 117 lm/W)
20202480304	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W xw	2700K Bianco extra caldo	LED: 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)
20202480302	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww	3000K Bianco caldo	LED: 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)
20202480303	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W nw	3000K Bianco caldo	LED: 120 lm/W; Leuchte: 1650 lm/m (117 lm/W)