

Basic-Tape S



Strisce LED flessibili e autoadesive con incapsulamento in silicone su rotolo LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw



Descrizione:

Striscia LED flessibile in rotolo, colore della luce bianco neutro circa 4000 K, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, incl. Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, la striscia può essere tagliata ogni 50 mm (vedere la marcatura), accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore con Telecomando radio o 1-10 V Dimmer, Profilo per bordo vetro per laterale Immissione della luce di Pannelli di vetro, Profilo angolare, Profilo di montaggio, Profilo di copertura, Profilo da fresare o Montageprofile dopo Rimuovere il Resina di incapsulamento a i Kontaktstellen possono le Striscia con i Clipsen weiter verbunden vengono.


Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro
Ausstrahlungswinkel: 120°
Efficienza energetica: LED: 129 lm/W; Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W)
Zeichen: IP54, SK III
Gewicht: 0,22 kg

Particolarità:

- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo
- Striscia accorciabile ogni 50 mm (marcatura tra i LED)
- Le Striscia possono essere successivamente dopo Rimuovere il Silikonschicht vom Anschlusspad (quindi IP20) con i Clipsen e Verbindungsleitungen nuovamente ricollegare
- Grazie al grado IP54, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione maggiore (generale Umidità, Bagno- e Zona cucina, Area prodotti freschi, Allestimento di negozi). Le Silicone-Resina di incapsulamento garantiert un aggiuntivi meccanico Schutz, z.B. con regelmäßigen Reinigungsarbeiten
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Incl. Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Con Silicone-Resina di incapsulamento (IP 54)
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP54
- Dimmerabile con comando compatibile
- Max. 6 m per cavo di collegamento

Basic-Tape S- 40W - 600Led

	120°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1732	744 lx	784 lx	864 lx
1,0m		3464	186 lx	196 lx	216 lx
1,5m		5196	83 lx	87 lx	96 lx
2,0m		6928	47 lx	49 lx	54 lx
2,5m		8660	30 lx	31 lx	35 lx



N. articolo:
20202630233

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Colore della luce
20202630232	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww	3000K Bianco caldo
20202630233	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw	3000K Bianco caldo
20202630234	LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw	2700K Bianco extra caldo

