

Tape F-10/6



Strisce LED autoadesive e flessibili con luce superficiale omogenea Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W ww



Descrizione:

Striscia LED flessibile in rotolo, colore della luce bianco caldo circa 3000 K con Luce diffusa senza visibile LED Punti, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, incl. Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, la striscia può essere tagliata ogni 50 mm (vedere la marcatura), accessori opzionali: Controller dimmer con Telecomando radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o WiFi Comando.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Ausstrahlungswinkel: 115°

Efficienza energetica: LED: 150 lm/W; Leuchte: 528 lm/m (59 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,4 kg

Particolarità:

- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo
- Striscia tutti 50 mm accorciabile
- Minimo Raggio di curvatura 30 mm
- Luce diffusa (Nessun punto luce visibile)
- Colore della luce xw (bianco extra caldo) circa 2700 K o. ww (bianco caldo) circa 3000 K o. nw (bianco neutro) circa 4000 K
- Incl. Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Con PU-Resina di incapsulamento (IP 54)
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Le strisce non possono essere ricollegate successivamente

Tape F 10/6

	115°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1570	720 lx	740 lx	748 lx
1,0m		3139	180 lx	185 lx	187 lx
1,5m		4709	80 lx	82 lx	83 lx
2,0m		6279	45 lx	46 lx	47 lx
2,5m		7848	29 lx	30 lx	30 lx

N. articolo:
20203550202

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
20203550202	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W ww
20203550203	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W nw
20203550204	Tape F-10/6 5m 1400 LED 48W xw