

Tape FN-3T



Strisce LED FreeCut con luce superficiale omogenea per la scanalatura di fresatura Tape FN-3T 5m 980 LED 32W ww



Descrizione:

Striscia LED flessibile in rotolo, colore della luce bianco caldo circa 3000 K con Luce diffusa senza visibile LED Punti, montaggio rapido e semplice in una scanalatura fresata larga 3,4 mm e profonda 7 mm, incl. Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, la striscia può essere tagliata ogni 35,7 mm (marcatura laterale), accessori opzionali: Controller dimmer con Telecomando radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o WiFi Comando.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 108°

Efficienza energetica: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (31 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,27 kg

Particolarità:

- Montaggio rapido e semplice in una Scanalatura fresata
- Striscia tutti 35,7 mm accorciabile (Marcatura laterale)
- Minimo Raggio di curvatura 30 mm
- Luce diffusa (Nessun punto luce visibile)
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Incl. Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Le strisce non possono essere ricollegate successivamente

Tape FN-3T

	112°	Ø	ww/nw
0,5m		600	320 lx
1,0m		1200	80 lx
1,5m		1800	36 lx
2,0m		2400	20 lx
2,5m		3000	13 lx

N. articolo:
61002672002

eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
61002672002	Tape FN-3T 5m 980 LED 32W ww
61002672003	Tape FN-3T 5m 980 LED 32W nw