

Dynamic Tape F



Strisce LED autoadesive e flessibili con luce superficiale omogenea Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W



Descrizione:

Striscia LED flessibile in rotolo con Luce diffusa senza visibile LED Punti, Colore della luce regolabile tra circa 2700 K e 5000 K, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, Collegare semplicemente il cavo di collegamento, la striscia può essere tagliata ogni 62,5 mm (vedere la marcatura). Accessori: Controller con Telecomando radio DALI, ZigBee o WiFi App.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile

Ausstrahlungswinkel: 172°

Efficienza energetica: LED: 129 lm/W; Leuchte: 764 lm/m (96 lm/W)

Zeichen: IP54, SK III


Gewicht: 0,75 kg

Particolarità:

- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo
- Striscia tutti 62,5 mm accorciabile
- Minimo Raggio di curvatura 50 mm
- Colore della luce: 2700 - 5000 K (Dynamic) regolabile
- Grazie al grado IP54, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione maggiore (generale Umidità, Bagno- e Zona cucina, Area prodotti freschi, Allestimento di negozi)
- Luce diffusa (Nessun punto luce visibile)
- Incl. Cavo di collegamento 2,5 m
- Con Dynamic Spina con PU-Resina di incapsulamento (IP 54)
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: Dynamic
- Grado di protezione: IP54
- Dimmerabile con comando compatibile
- Le strisce non possono essere ricollegate successivamente

Dynamic Tape F

	172°	Ø	xw	cw
0,5m		14301	496 lx	548 lx
1,0m		28601	124 lx	137 lx
1,5m		42902	55 lx	61 lx
2,0m		57203	31 lx	34 lx
2,5m		71503	20 lx	22 lx



N. articolo:
20202950101

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
20202950101	Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W

