

ECO R 68



lampada da incasso con 2 Leistungen e 4 Lichtfarben per 230 V Eco R 68 Modul 5/8W xw/www/nw/xc



Descrizione:

Dimmerabile LED-Faretto da incasso, incl. Morsetto di collegamento per 230 V con cablaggio passante integrato, Montaggio rapido e semplice mediante Morsetti a molla, Colore della luce e Potenza am Faretto umschaltbar. Colore della luce: 3000 / 4000 K Umschaltbar.

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000 / 4000K Commutabile

Ausstrahlungswinkel: 60°

Efficienza energetica: Leuchte: 565 - 880 lm/m (111- 116 lm/W)

Zeichen: IP65, SK II

Gewicht: 0,22 kg

Particolarità:

- Due Leistungsstufen am Faretto umschaltbar
- Quattro Colori della luce am Faretto umschaltbar
- Collegamento diretto a 230 V con cablaggio passante integrato o Wieland/Adels-Spina
- Dank IP65 ideale adatto per Anwendungen con erhöhter Grado di protezione (generale Umidità, z.B. Bagno- e Zona cucina)
- Consigliato Fasi-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1731DD o 1711DE o GIRA 117600/I03
- Potenza 5 W o. 8 W am Trasformatore umschaltbar
- Colore della luce: 3000 / 4000 K Umschaltbar
- Incl. Morsetto di collegamento per 230 V con cablaggio passante integrato
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- 220-240 V / 50-60 Hz
- Grado di protezione: IP65


Eco R 68 8W

60°	Ø	xw	ww	nw	xc
0,5m	577	3844 lx	4140 lx	4352 lx	4056 lx
1,0m	1155	961 lx	1035 lx	1088 lx	1014 lx
1,5m	1732	427 lx	460 lx	484 lx	451 lx
2,0m	2309	240 lx	259 lx	272 lx	254 lx
2,5m	2887	154 lx	166 lx	174 lx	162 lx

Perforazione



68-80 mm



N. articolo:
20807081001

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
20807081001	Eco R 68 Modul 5/8W xw/www/nw/xc

