

SR 68 5.8W



Orientabile faretto da soffitto a incasso per fori a soffitto da 68–80 mm SR 68-24V 5,8W 25° ww cromo opaco



Descrizione:

SR 68-24 V 5,8 W 25° ww cromo opaco per una mirato, di alta qualità Mobili- e Illuminazione di oggetti. Versione: Trasformatore LED DC 24 V, Sistema di connessione LED 24, IP44. Colore della luce: 2700 K bianco extra caldo. Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19). Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700K Bianco extra caldo

Ausstrahlungswinkel: 25°

Efficienza energetica: LED: 138 lm/W; Leuchte: 650 lm/m (112 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,15 kg

Particolarità:

- Cardanico orientabile di 20°
- Alloggiamento in metallo
- Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19)
- Colore della luce: 2700 K bianco extra caldo
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Angolo di emissione 25° o 40°
- Tipo di costruzione: Spot 760°
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44
- Dimmerabile con comando compatibile
- Versione regolabile
- Colore dell'alloggiamento: Cromo opaco

SR 68-24V 5,8W

	38°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		344	3992 lx	4516 lx	4827 lx
1,0m		689	998 lx	1129 lx	1207 lx
1,5m		1033	444 lx	502 lx	536 lx
2,0m		1377	250 lx	282 lx	302 lx
2,5m		1722	160 lx	181 lx	193 lx

Perforazione



68-74mm (ohne Ring)
68-84mm (mit Ring)

N. articolo:
20202404602

eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Angolo di irradiazione
20202404602	SR 68-24V 5,8W 25° ww cromo opaco	25°
20202404603	SR 68-24V 5,8W 25° nw cromo opaco	25°
20202405104	SR 68-24V 5,8W 40° xw bianco	40°
20202405304	SR 68-24V 5,8W 40° xw nero	40°
20202405604	SR 68-24V 5,8W 40° xw cromo opaco	40°
20202405804	SR 68-24V 5,8W 40° xw effetto acciaio inox	40°
20202405102	SR 68-24V 5,8W 40° ww bianco	40°
20202405302	SR 68-24V 5,8W 40° ww nero	40°
20202405602	SR 68-24V 5,8W 40° ww cromo opaco	40°
20202405802	SR 68-24V 5,8W 40° ww effetto acciaio inox	40°
20202405103	SR 68-24V 5,8W 40° nw bianco	40°
20202405603	SR 68-24V 5,8W 40° nw cromo opaco	40°
20202405803	SR 68-24V 5,8W 40° nw effetto acciaio inox	40°