# SR 68 5.8W

IP 44 | LED 24

Orientabile faretto da soffitto a incasso per fori a soffitto da 68–80 mm  SR 68-24V 5,8W 25° ww cromo opaco




**Descrizione:**
SR 68-24 V 5,8 W 25° ww cromo opaco per una mirato, di alta qualità Mobili- e Illuminazione di oggetti. Versione: Trasformatore LED DC 24 V, Sistema di connessione LED 24, IP44. Colore della luce: 2700 K bianco extra caldo. Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19). Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24.

**Collegamento:** LED-Trafo DC 24V
**Lichtfarbe:** 2700K Bianco extra caldo
**Ausstrahlungswinkel:** 25°
**Efficienza energetica:** LED: 138 lm/W; Leuchte: 650 lm/m (112 lm/W)
**Energieeffizienzklasse:** E
**Zeichen:** IP44, SK III
**Gewicht:** 0,15 kg

**Particolarità:**

- Cardanico orientabile di 20°
- Alloggiamento in metallo
- Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19)
- Colore della luce: 2700 K bianco extra caldo
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24
- Angolo di emissione 25° o 40°
- Tipo di costruzione: Spot ?60°
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44
- Dimmerabile con comando compatibile
- Versione regolabile
- Colore dell'alloggiamento: Cromo opaco

SR 68-24V 5,8W



| 38° | Ø | xw | ww | nw |
|---|---|---|---|---|
| 0,5m | 344 | 3992 lx | 4516 lx | 4827 lx |
| 1,0m | 689 998 lx | 1129 lx | 1207 lx | |
| 1,5m | 1033 | 444 lx | 502 lx | 536 lx |
| 2,0m | 1377 | 250 lx | 282 lx | 302 lx |
| 2,5m | 1722 | 160 lx | 181 lx | 193 lx |

Perforazione



68-74mm (ohne Ring) 68-84mm (mit Ring)

**N. articolo:**
20202404602

eventualmente disponibili in quantità limitata



# Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo | Denominazione | Gehäusefarbe | Angolo di irradiazione |
|---|---|---|---|
| 20202404602 | SR 68-24V 5,8W 25° ww cromo opaco | Chrom-matt | 25° |
| 20202404603 | SR 68-24V 5,8W 25° nw cromo opaco | Chrom-matt | 25° |
| 20202405104 | SR 68-24V 5,8W 40° xw bianco | Alluminio anodizzato | 40° |
| 20202405304 | SR 68-24V 5,8W 40° xw nero | Nero | 40° |
| 20202405604 | SR 68-24V 5,8W 40° xw cromo opaco | Chrom-matt | 40° |
| 20202405804 | SR 68-24V 5,8W 40° xw effetto acciaio inox | Bronzo scuro | 40° |
| 20202405102 | SR 68-24V 5,8W 40° ww bianco | Alluminio anodizzato | 40° |
| 20202405302 | SR 68-24V 5,8W 40° ww nero | Nero | 40° |
| 20202405602 | SR 68-24V 5,8W 40° ww cromo opaco | Chrom-matt | 40° |
| 20202405802 | SR 68-24V 5,8W 40° ww effetto acciaio inox | Bronzo scuro | 40° |
| 20202405103 | SR 68-24V 5,8W 40° nw bianco | Alluminio anodizzato | 40° |
| 20202405603 | SR 68-24V 5,8W 40° nw cromo opaco | Chrom-matt | 40° |
| 20202405803 | SR 68-24V 5,8W 40° nw effetto acciaio inox | Bronzo scuro | 40° |