Point S

Ruotabile e orientabile faretto da vetrina per Aluminium-Profile LED Point S 1W ww 20° nero






Descrizione:
LED Point S 1 W ww 20° Nero per una mirato, di alta qualità Mobili- e Illuminazione di oggetti. Versione: Trasformatore LED DC 350 mA, Sistema di connessione LED 350, IP20. Colore della luce: 3000 K bianco caldo. Cavo di collegamento 1,8 m con LED 350-Spina.

Collegamento: LED-Trafo DC 350mA
Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo
Ausstrahlungswinkel: 20° - 30°
Efficienza energetica: LED: 129 lm/W; Leuchte: 115 lm/m (115 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,06 kg

Particolarità:

- Hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper
- Semplice Montaggio con M8x1 Gewinde
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo di collegamento 1,8 m con LED 350-Spina
- Angolo di emissione 20° (30° Lente incluso)
- Tipo di costruzione: Spot ?60°
- Trasformatore LED DC 350 mA
- Sistema di connessione: LED 350
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Versione regolabile
- Colore dell'alloggiamento: Nero



N. articolo:
61001720202

Articoli in stock

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe	Sistema di innesto	Collegamento	Colore della luce
61001720202	LED Point S 1W ww 20° nero	Nero	LED 350	LED-Trafo DC 350mA	3000K Bianco caldo
61001720102	LED Point S 1W ww 20° alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato	LED 350	LED-Trafo DC 350mA	3000K Bianco caldo
61001720203	LED Point S 1W nw 20° nero	Nero	LED 350	LED-Trafo DC 350mA	4000K Bianco neutro
61001720103	LED Point S 1W nw 20° alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato	LED 350	LED-Trafo DC 350mA	4000K Bianco neutro
61001720101	LED Point S 1W cw 20° anodized aluminium	N/A	-	-	5000K Bianco freddo

N. articolo: 61001720202

